

dem så tillräcklig uplysning, till jag derom föreskade mig hos Herr
Præses, som der nyttigast rest, hwilken än wärdare har gunstiga sätts
underrätta mig om beskaffenheten af dem. Nu, som denna sak, dels har
en nära gemenskap med det jag förra gången utgaf, dels och ei torde wa-
ra min landsmän obageliga, har jag föresatt mig detta för ett Acade-
miskt prof läsa utgå.

S. 2.

Willarna i Norta America, hafwa från urminnes tider bestemt sig
af näfwerbåtar. Sedan har Fransosen, som der innehafwer de orter,
hwaräst i synnerhet blifvit finast till öfwerflöd, befunnit att behålla dem och
det med oörlig begjärighet wid all sin handel och wärelse. De för-
färdigas på följande sätt:

Man står af stora och grofslåsa björkar, om någonstans indeligt är,
näfret i så långa stycken, som båten skal blifwa; ty man ser, helst, att
båten kan blifwa öfwarwad, hwilket dock med de större båterna ei gior-
na går an. Kanterna wärdas 2 och understundom 4 bänka på näfret der
det skal startas tillbåpa, sedan sammas så många näfwerflödar, som der
höfwer, öfwerkastandes till sammans, med sina och i en klusna grannditter,
så att den flata sidan af stigen ligger inåt hellska sidan, som gioras på
den yttre sidan af näfret och kommer att ligga inåt båten. Näfret låg-
ges då på sinna mark, den sidan under eller neder, som wärdt inåt
träden, sedan lägges man stenar på näfret i den foten, som i botnen
skal blifwa. Bräddarna af näfret lyftas up och slås pålar i marken på
hwarbåda sidan i den ordning, att näfret twingas taga slappad af en båt,
som smalnar af lika mycket af båda ändarna. Man öfwerflöder wärdare
näfret furan til, med helt runda spälvar af ett trädd kalladt Thuya, eller
af Fransosen hwit Cedar, breda efter bögar, men tiotå, som pector i
från i till en half geom. linie. Dessa lägges länge med sidorna helt fast
wed hwarandra, hwilka så länge med 2, eller 3, förloret satta bögar låt-
teligen på sidorna uppehållas, tills på dessa spälvar lägges wärderna twär
öfwer, som mitt ut båten böra vara böjde uti en half Cirkel, men de
ändarna spitzigare, allt beretter som båten smalnar af. Brädderna äro och
af Thuya, gemeint 3 tum breda och half tum tjocka och så från 1
till 2 tum från hwarandra och värdas alla med sina sidor up till fuden,
som salunda gioras. Man råder twennd helt smala slången till hwarbåda
fuden, slata på ena sidan, som med sin slata sida sättes emot hwarandra
på hwar sin sida om näfret, hwilket då wärdas dubbelt utåt en smärre hand-
brede. Ändarna af brädderna, som böra gå upp emellan dessa trån, gida
ras wäl spitziga och slata, att de ei måtte förhindra hopströmmingen, man
tager