

Superstructures.	Longueur totale effective des superstructures (E).										Ligne.	
	0.	0,1 L.	0,2 L.	0,3 L.	0,4 L.	0,5 L.	0,6 L.	0,7 L.	0,8 L.	0,9 L.		L.
Tous types avec gaillard et sans château détaché.....	Pour cent. 0	Pour cent. 5	Pour cent. 10	Pour cent. 15	Pour cent. 23,5	Pour cent. 32	Pour cent. 46	Pour cent. 63	Pour cent. 75,3	Pour cent. 87,7	Pour cent. 100	A
Tous types avec gaillard et avec château détaché.....	Pour cent. 0	Pour cent. 6,3	Pour cent. 12,7	Pour cent. 19	Pour cent. 27,5	Pour cent. 36	Pour cent. 46	Pour cent. 63	Pour cent. 75,3	Pour cent. 87,7	Pour cent. 100	B

\* Lorsque la longueur effective du château est inférieure à 0,2 L, les pourcentages sont obtenus par interpolation entre les lignes B et A.  
Lorsqu'il n'existe pas de gaillard, les pourcentages ci-dessus sont réduits de 5.  
Les pourcentages de réduction pour les valeurs intermédiaires de la longueur des superstructures sont obtenus par interpolation.