dixième et $\frac{1}{4}$ dixième de fusée représentant $\frac{1}{4}$ seconde et $\frac{1}{4}$ seconde, Elle est numérotées comme suit : 1, 1, 5, 2, 2, 5, etc., jusqu'à 30 ; de telle sorte qu'ils pourront être lus par celui qui la tiendra la tête vers lui-même.

Les événements " side holes " sont remplis de poudre à monsquet et peints en jaune, Le canal de composition est doublé par un tube en papier brun. Un bouchon de métal protège la composition fusante contre l'air qui en activerait trop la composition, Au centre et à l'intérieur de ce bouchon de métal est fixée une cheville du même métal à laquelle est attaché deux bouts de mèche d'étoupille sortant par deux événements et sont enroulés dans une rainure pratiquée à l'entour de la tête et que recouvrant une lamelle de cuivre et un ruban en fil revêtu d'une bande en papier verni.

FUSEE 15 SECONDES EN BOIS AVEC DETONATEUR.

Cette fusée est identique à la précédente excepté qu'elle a une tête percutante. La suppression complète du vent (windage) dans les canons B. L. nécessite l'emploi d'un appareil percutant ; il consiste d'un tampon (hammer) maintenu en place dans la tête de la fusée, par une broche en laiton. Le choc de la décharge imprime à ce tampon un contre coup et cassant le fil de laiton, il vient en contact avec une composition fulminante qui détonne et en enflamme cette fusée. Elle a trois événements à la tête, à travers lesquels s'échappe le gaz produit par la combustion de la fusée.

La tête est renforcée d'un fil de cuivre enroulé tout autour pour l'empêcher de fendre.
Une épingle de sûreté (safety pin) qu'il faut en-