tes (c) de 1 pied carré chacune, permettant aux poules d'aller dans les cours.

Coté ouest.—Dans la partie de ce côté qui touche à la façade se trouve un cadre de coton (A) de la même grandeur que les autres et à la même distance du plancher. Les trois pieds suivants, en allant vers le côté nord, ou fond du poulailler, sont occupés par une porte de 6 x 4 pds. Le reste du côté est en bois.

Coté nord ou fond du poulailler. Tout en

bois.

ois

r-

Coté est.—Tout en bois.

La porte est du côté de l'Ouest.

La tablette supportant les juchoirs (e), au nombre de 5, est attenante au côté est et au côté nord ou fond. Les dimensions de cette tablette ou "plate-forme" sont: 6 x 6 pds. Elle est à 2½ pieds du plancher. Les juchoirs sont élevés de 10 pouces au-dessus de la tablette et sont fixés au mur par des pentures de façon à ce qu'on puisse les relever pour nettoyer la plate-forme; ils sont placés le 1er à 10 pouces du bord de la tablette. le dernier à 10 pouces du côté est et les 3 autres sont distancés également entre le 1er et le dernier. petite tablette (g) supportant les abreuvoirs, au nombre de 2, est adossée au côté est, entre la tablette ou plateforme'' et la façade du poulailler. Elle mesure 1½ pied par un pied; elle se trouve à 112 pied du plancher. Les 9 pieds du fond du poulailler, compris entre la "plate-forme" ou tablette et le côté Ouest, sont occupés par 2 rangées de nids à trappe superposées (h) de 9 nids chacune. La rangée d'en-dessous est à 114 pied du plancher. Sur toute la longueur de la façade, et à 112 pied du plancher, se trouve l'augette (i) devant recevoir la pâtée des déchets de cuisine et autres nourritures de ce genre.

En face du châssis vitré se trouve le "bain de poussière" (j) mesurant 5 pieds de long, 4 de large, et 18

pouces de haut. Il touche à la façade.

Sur le côté Ouest, c'est-à-dire à gauche en entrant, il y a une boîte (k) en forme de V, de 3 pds de long, 2 pieds de large, et de 2 pieds de profondeur, contenant du grain pour la semaine.