

Marine.

Le feu d'atterrage de William.

Le mât près de la sortie du quai public, lequel portait un feu, a été emporté par la crue des eaux du printemps. Ensuite il a été placé un peu plus en arrière, à 139 pieds de l'extrémité du large du quai, et on en a donné avis aux marins. Une lumière temporaire y a été placée pour le temps des réparations.

DIVISION DE L'ILE DU PRINCE-EDOUARD.

Cette division est sous le contrôle de M. Artemas Lord, l'agent du ministère à Charlottetown; elle comprend 55 feux et 35 stations et 1 cornet de brume à vapeur, sous les soins de 41 gardiens. Il y a 3 bouées à sifflet automatique et 1 bouée-cloche dans cette agence. La plupart des feux sont situés sur des caps et servent aux fins générales de la navigation; les autres sont des feux de port principalement à l'usage des pêcheurs. 35 havres de la province sont balisés, à l'entreprise, par le ministère, et les bouées sont sous le contrôle général de l'agent.

Comme d'habitude, les feux ont été visités dans le cours de la saison d'été par l'agent, à bord de la goélette fédérale *Prince-Edward*, qui a distribué en même temps les approvisionnements des phares. L'agent fait rapport que tout se tient en bon ordre, mais remarque que les stations devraient être revues à différents intervalles durant l'année.

NOUVELLE AIDE À LA NAVIGATION.

Autres feux d'alignement au havre de Crapaud.

Trois feux d'alignement en sus des deux autres maintenus dans le havre de Crapaud ont été mis en opération le 15 juin 1894.

1. Un de ces feux est placé sur la côte sud de Paul Bluff, à l'ouest du chenal dragué partant du mouillage aux quais.

Le feu est une lumière catoptrique fixe rouge vue d'une lanterne élevée sur un mât. Il est à environ 30 pieds du niveau de l'eau haute, et peut être vu de trois milles environ de chaque côté de l'alignement. Le mât s'élève d'une tour carrée avec couverture, et au sommet du mât est une balise triangulaire, le tout peinturé en blanc.

2. Un autre feu devant servir de lumière d'arrière d'un alignement avec celui ci-dessus décrit, tous deux devant être connus comme "Alignement Wright", est placé sur la ferme de M^r L. Charles Wright, à 150 pieds au sud de sa demeure, au coin d'un verger. Il est à une distance d'environ $3\frac{1}{2}$ encâblures N. O. $\frac{1}{4}$ N. du premier feu de Paul Bluff. Il consiste en une lumière rouge fixe catoptrique, élevée d'environ 50 pieds au-dessus du niveau de l'eau haute, et peut être vu de 3 milles environ de chaque côté de l'alignement.

La bâtisse est une tour carrée en bois, ouverte, dont le côté qui fait face à l'alignement est peint en blanc, et surmontée d'une lanterne peinte en rouge. La hauteur de la bâtisse, de la terre au sommet, est d'environ 27 pieds.

3. Le troisième de ces feux est placé sur le quai Palmer, de telle sorte que, en alignement avec la première lumière du vieil alignement près de l'entrée du nord du