sedmostzinkl differentes p 20. Fixer dies el soul

Jo. Acero charmiere, p tigo de tract vers lartige, par dessus io. Fixez de fer apres io. Fixez Co. Pasa ohe le

is, no loso

To. Pose 80. Hull que les bo ollasi anlo se, En Tour lour

ALE OF up tasqua R, diex and

Eng ec,

i une

affipidement et économiquement affiler ses couteaux, se faisait grandement sentir Nous croyons avoir comblé cette lacune, au moyen de notre affileur

mécanique comme l'on pourra s'en convaincre en examinant la gra-

vure ci-dessus.

Les principaux avantages consistent à s'adapter facilement à toute meule ordinaire, et les inégalités d'une meule mal tournée ou mal pendue sur son axe, ne sont pas des empêchements à la perfection de l'affilage des couteaux.

L'on peut mouvoir la meule soit avec une pédale, soit avec une manivelle; avec cette différence cependant, que dans le premier cas, les deux côtés des sections ne peuvent être affilés qu'en plaçant l'affileur mécanique à un seul bout du banc de la meule, tandisque dans l'autre cas ils peuvent être affilés indistinctement à ses deux extrémités.

En affilant, imprimez au couteau, un mouvement de va et vient, afin

que la section porte bien sur la meule dans toute sa longueur.

Une simple inspection de cette merveilleuse invention suffira pour la bien faire comprendre.

Prix de la Buckeye No. 2. do de la Sprague à deux chevaux. do de la Sprague à un seul cheval. do de L'affileur mécanique.

