AMORCE POUR L'OBUS SHRAPNEL

SHRAPNEL PRIMER

Dans l'obus Shrapnel des canons rayés, est vis-sée une amorce; son usage est de conduire le feu de la fusée à la poudre et d'empêcher la poudre d'aller dans la tubulure de la fusée. Elle est faite en GUN-METAL remplie de poudre.

Amorce de l'obturateur, Vent pièce primer. Elle est d'usage pour le 7 pcs. et le 40 pr; R, B, L, Elle consiste en un tube de papier mâché "leather paper" remplie de poudre "mealed powder" perce comme les étoupilles, ayant trois brins de laine attachés sur une partie de sa longueur qui la tient dans la perforation de l'obturateur. L'on s'en sert afin de conduire le feu de l'étoupille à la gousse.

FUSÉE 15 SECONDES EN BOIS M. L.

WOOD TIME FUZE 15 SEC., M. L.

Cette fusée est faite en bois de hêtre (beech) en forme conique, Elle a un canal rempli d'une composition fusante de 2 pcs. et dont la durée est de 7 1/2 seconde par pouce. Audessus de la composition fusante est une petite boule de poudre "mealed powder" pour aider à l'ignition de la composition; autour de ce canal il y a six conduits de fondre remplis avec la poudre à mousquet "pistol powder" réunis ensemble à la base par une mèche d'étoupille "quick match." Elle est marquée spiralement, les divisions étant des