une perforation au centre qui donne un passage pour la flamme et cause une action instantanée; elle a une tête solide, le bas est fermé avec du liège vernis; une amorce (nib pièce, est fixée à la tête, contenant une queue (friction bar) ou lame en laiton rugueux, dont une extrémité insérée dans le tube, et recourbée en crochet et dont l'autre est percée d'un œil dans lequel sa croche le crochet du cordon tire-feu (lanyard). Le dessus et le dessous de la queue d'étoupille est garnie d'une composition fulminante qui détonne et enflamme la composition dont le tube est battu, lorsque la queue est brusquement tirée; l'action du tube dépend surtout du canal central dirige longitudinalement à travers la composition. Elle sont de 2 pcs, de long; et mis en boîtes contenant 25 chacune.

TIN CUPS

RONDELLES EN FER ÉTAMÉ

Ces rondelles sont en usage avec les canons R. B. L. Ce sont des disques en fer étamé dont le rebord est relevé en saillie de 2 pcs. les disques sont placés en arrière de la charge, entre la gargousse et l'obturateur, afin de prévenir toute fuite de gaz au moment de la décharge et d'empêcher d'endommager l'obturateur. L'on s'en sert avec le 7 pcs, et le 40 pr. à la pratique seulement.

LES COINS

WEDGE WADS

Ils sont de deux grandeurs: Le plus grand pour le 9 pcs en montant et l'autre pour le 64 pr. 80 pr. le 7 et le 8 pcs. Ils consistent de coins en bois unis ensemble par un morceau de jonc. L'on s'en sert avec tous les canons R. M. L. montés sur un affût glissant (sliding) afin d'empêcher le projectile d'avancer quand le canon est mis en batterie.

Dan
sée u
de, la
d'alle
faite.
An
Elle
Elle
papé
comm
attac
dans
sert
gouss

Cet
form
posit
secon
fusar
pow
posit
duité
quet
par
est m