ehanvre roit mop melervir. lire tomvant de-

VRE.

gros fil il groffes chofe de le paffer oin.

oute leur

l'ecouf. s des fés pointes viron.21 gnées les uarts, et endre de font poond rang ng. En nportent armi les divisant térogene le léran e ou une é opposé ovez H.

passe au

féran

féran, tenant l'autre partie du chanvre dans sa main gauche, pour l'empêcher de se mêler. Lorsqu'il y al un bout du chanvre suffisamment sérancé, il change la poignée de bout, et il fait la même opération.

Référence aux gravures unnexées des instruments dont on fait usage dans le préparation du Chanvre.

La planche I. représente la Broye pour le chanvre, avec une proportion de chanvre posée à Besupposée être tenue de la main gauche à travers les trois dents d'en bas ou de la machoire insérieure de la broye, les deux dents d'en haut et le manche qui vont sur des pentures, A.A. sont souvent et rapidement levés avec la main droite et presses sur le chanvre placé à B, le quel chanvre est sée quemment changé de place et tourné avec la main gauche; par cette opération, l'écorce est britée, et les filaments s'en détachent en partie.

La planche 2. est une section des deux têtes et machoires de la broye, C. est se manche, D les deux dents d'en haut, E les trois dents d'en bas.

Les fig. 3 & 4 représentent deux différents especes d'écoussions ou instruments pour mieux netoyer le chanvre des ordures et écorces après qu'il a passé à la broye; celuiqui écousse le chanvre, le tient de la main gauche, et en met une partie sur une planche fig. 5, solidement fixée de bout sur le plancher, et avec la main droite il bat ou écousse le chanvre avec un des écoussoirs, celui qui convient le mieux à l'objet, mais celui de la fig. 3 donne un coup plus régulier et plus serme; le plumart F fixé sur le dos de l'écoussoir en regle le mouvement, et empêche que le chanvre ne se mêle dessus, et l'espace entre le plumart courbé F et l'écoussoir F. sert à lisser le chanvre, en faifant passer de tems à autre la poignée de chanvre à travers.