

ment en droit fil depuis plus de la moitié de sa hauteur, est biaisée vers le haut de manière à mouler les hanches sans aucun pli ni fronce.

Que la combinaison se boutonne au milieu du devant ou au milieu du dos, cela n'a aucune importance puisque, à ces deux places, le jupon possède une couture qu'on pourra ouvrir à volonté.

Le droit fil doit passer rigoureusement sur les hanches, tout autour.

Pour tailler le jupon de cette combinaison, on plie l'étoffe en deux, comme toujours, et l'on place le long de la lisière le milieu du devant et le milieu du dos.

Les lisières sont coupées et tous les morceaux sont assemblés par des coutures anglaises. Le jupon et le cache-corset sont montés ensemble, à la taille, d'un troutrou passe-ruban d'un demi-pouce ou d'un pouce de hauteur, cousu en surjet.

Ce n'est que lorsque le fond est complètement terminé qu'on songe à installer les garnitures, tant du haut que du bas. La figurine ci-contre vous montre, mesdames, un ravissant modèle dont vous pourrez aisément vous inspirer. Sa ligne, très plate, très amincissante, respecte toutes les exigences de la mode actuelle.

Pour couper seulement le fond, il faut 3 verges de tissu en 32 pouces.

— o —

POUR DEFAIRE LES COUTURES



Une petite lame de rasoir protégée par une garde dentelée et avec une poignée, découd facilement et sûrement. La garde force la couture à s'ouvrir tandis que la la-

me coupe le fil. C'est un des outils les plus utiles qu'une couturière devrait toujours avoir dans sa boîte à ouvrage.

— o —

TOILE BIEN GLACEE



Pour glacer de la toile, sans vous servir d'un fer à lustrer, servez-vous de l'empois suivant: "prenez une demi-livre d'empois, une once de borax, deux onces de savon, une once de térébenthine, et une cuillerée à thé de sel ordinaire. Faites dissoudre le borax et le savon dans de l'eau chaude, mettez ensuite le tout ensemble dans trois chopines d'eau chaude. Cette préparation se conservera pendant plusieurs mois.

— o —

SIEGES EN JONC



Si les sièges en jonc de vos chaises ont commencé à plier, brossez-les avec de l'eau savonneuse et bouillante et mettez ensuite les chaises au soleil. Lorsqu'ils seront secs, les sièges en jonc seront parfaitement raidis, et devront alors être vernis, ou simplement frottés avec un bon liquide pour polir les meubles, ou encore on pourra appliquer sur ces chaises une bonne couche de cire.

— o —