

de tuyaux, partout où se trouvent des ouvertures par lesquelles la terre pourrait passer.



Fig. 40.—Marteau de drainage.

REPLISSAGE DES TRANCHÉES

Ce n'est qu'après l'inspection minutieuse des drains que les tranchées doivent être remplies. Tout d'abord, on ne recouvrira les tuyaux que d'une couche de terre de quelques pouces que l'on peut tasser légèrement, en ayant soin de ne pas déranger l'alignement du drain.

On ne recouvrira les joints avec du papier ou du gazon que dans les cas que nous avons déjà mentionnés.

On finit de remplir soit à la pelle, à la charrue, ou avec un niveleur quelconque, en tâchant autant que possible de replacer la terre du sous-sol au fond et la terre cultivée à la surface. Le tassement complet se fera par la suite de lui-même.

ENTRETIEN DU DRAINAGE

Nous avons dit qu'un des avantages du drainage souterrain sur l'égouttement au moyen de fossés ouverts était qu'il ne demandait que peu ou pas d'entretien. Cela est parfaitement vrai, surtout s'il est construit suivant les principes que nous avons énoncés et avec tous les soins voulus.

Les regards, s'il y en a, devront être surveillés et vidés suivant les besoins et les bouches inspectées de temps en temps.