

se trouve une toile sur rouleau, fixée au plafond, servant à abriter les poules pendant les grands froids, la nuit. Cette toile est d'un pied plus large que la plate-forme.

Le contour du poulailler est fait d'un simple rang de planches enbouvétées, excepté les 14 pieds du milieu, du côté nord, en arrière des juchoirs, qui seront faits de deux rangs de planches séparées par des colombages et un rang de papier. Si on se sert de planches brutes, il faudra que des tringles en recouvrent les joints.

Le plancher se compose de deux rangs de planches séparée par du papier et doit avoir une inclinaison d'au moins 8 pouces vers la façade.

Les chevrons ont 10 pouces de hauteur sur 2 pouces de largeur. On cloue des lattes à leur partie inférieure. L'espace compris entre ces lattes et le toit est rempli de paille, ce qui a pour effet de protéger les volailles contre les trop grandes chaleurs de l'été. Cependant, la paille a l'inconvénient d'attirer la vermine.

La toiture est recouverte d'un bon papier à couverture.

Liste approximative des matériaux nécessaires à la construction du poulailler décrit ci-dessus :

2 soles de 50 pieds de long	4" x 6"	200.
2 " de 20 pieds de long	4" x 6"	80.
12 lambourdes de 20 pieds de long.	3" x 5"	300
1 pièce 50 pieds de long (appui)	3" x 5"	62.5
11 colombages 8 pieds de long	3" x 3"	66
11 " 6 pieds de long	3" x 3"	49.5
7 " 7 pieds de long	3" x 3"	36.7
2 sablières 50 pieds de long	3" x 5"	125
17 chevrons 24 pieds de long	2" x 10"	680
1 pièce d'appui 50 pieds de long	3" x 5"	62.5
4 poteaux appui 7 pieds de long	3" x 5"	35
60 pds de colombages (usages div)	3" x 3"	45
10 juchoirs de 12 pieds	2" x 2"	40
4 pièces de 6 pieds	2" x 2"	8
180 pieds pour cadres de coton	3" x 1½"	67.5