

LE POULAILLER D'UTILITÉ.

AVANTAGES QUE PRESENTE CE GENRE DE POULAILLER-COLONIE.

1.—Lorsque les deux parties sont ajustées ensemble, on obtient un poulailler assez grand pour loger 25 ou 30 poules pendant l'hiver.

2.—La section du devant peut être employée comme poussinière au printemps, et la section de derrière comme parquet d'accomplissement. On peut aussi loger tout le troupeau d'hiver dans cette dernière section, lorsque les poules ont un parcours illimité.

3.—Ce poulailler peut être déplacé par un seul cheval. C'est là un avantage pour les aviculteurs qui n'ont qu'un cheval à leur disposition.

4.—Ce poulailler peut toujours être transporté d'un endroit à l'autre, même sur un terrain grossier ou inégal, car il peut être divisé en deux sections.

CE POULAILLER EST UTILE PENDANT TOUTE L'ANNÉE.

La caractéristique principale par laquelle ce poulailler se distingue des autres, c'est qu'on peut toujours en utiliser toutes les parties en tout temps: en été le hangar à gratter peut être converti en une poussinière séparée. Le bâtiment représenté dans le dessin ci-joint est du genre mobile et pour qu'il soit aussi léger que possible, nous recommandons de n'employer, pour les poteaux d'angle, que des morceaux de 2 x 4; pour les autres colombages, des morceaux de 2 x 2.

Comme il est essentiel que les volailles aient des nichoirs confortables lorsqu'il fait froid, les colombages qui entourent le fond du poulailler doivent être recouverts de papier à construction des deux côtés, et l'intérieur des colombages est revêtu d'une deuxième épaisseur de planches. On obtient ainsi un matelas d'air et on prévient les courants d'air.

Si on le désire, la loge à nichoirs peut être recouverte de coton sur le devant au lieu d'avoir une cloison en bois. Ce rideau de coton part à 15 pouces au-dessus du plancher pour remonter jusqu'à quelques pouces de l'endroit où la paroi se joint au toit.

LISTE DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS.

Onze morceaux de 2" x 4", 16 pieds de longueur.
 Quatre morceaux de 2" x 4", 12 pieds de longueur.
 Huit morceaux de 2" x 4", 18 pieds de longueur.
 Quatre morceaux de 2" x 4", 12 pieds de longueur.
 Quatre morceaux de 6" x 6", 10 pieds de longueur, pour lisses.
 Sept cents pieds de planches "shiplap."
 Quatre verges de grillage à volailles.
 Quatre verges de coton.
 Papier à toiture pour couvrir 162 pieds carrés.
 Ferromeries, charnières et taquets pour deux porte et deux fenêtres.
 Clous, 10 livres de 4".
 Clous, 40 livres de 2½".