



# LES MISSIONS FRANCISCAINES

CHINE

BÉNÉDICTION D'UNE ÉGLISE

*(Suite)*

COMME aux siècles de foi, les chrétiens mirent au service de l'église leurs bras vigoureux pour le transport des matériaux, car il fallait aller, à plusieurs li, à travers des sentiers parfois très escarpés, chercher les pierres, les briques et le bois.

La vieille cloche de fer appendue à un arbre séculaire qui sonne l'Angelus et appelle, matin et soir, les chrétiens à la prière, les convoie depuis un an au travail ; c'était plaisir de voir aussitôt ces braves villageois arriver et se mettre à la disposition du maître du chantier.

Enfin, l'église dont S. G. Mgr Adéodat dressa le plan et surveilla l'exécution était construite. Belle église à deux nefs coupées à angle droit, vraie forme d'équerre. Il y a en Chine bien des églises de cette facture, il était impossible, à cause de l'exiguité du terrain, d'adopter un autre plan. Ainsi les hommes et les femmes seront bien séparés.

La nef des hommes a 36 pieds (1) de long, 12 pieds de large, et 11 pieds de haut jusqu'aux chapiteaux où se posera la voûte.

La nef des femmes a 26 pieds de long, 7 de large et 7 de haut.

Le défaut de voûte empêche actuellement de bien caractériser le

---

(1) Le pied équivaut à 54 centimètres, soit deux pieds anglais.