

Manière de monter et de se servir de la Fau- cheuse Buckeye.

TENIR LES COUTEAUX BIEN AFFILÉS ET LES RESSORTS BIEN HUILÉS.

- 1^o Placez la Perche ;
- 2^o Placez le LEVIER au coté de la Machine, le reliant par la chaîne au porte-scie, voir page 7 ;
- 3^o Reliez le porte-doigts à la machine, en le taraudant au porte-scie, et au petit support. Resserrez la vis longue et ajustez la vis courte au moyen de la clef à ressort ;
- 4^o Glissez la faux dans le garde-faux. Levez l'extrémité extérieure du Porte-doigts, jusqu'à ce que l'angle soit suffisant pour permettre au talon de la faux de passer au-delà du sabot interne ; placez la bayette dans le talon de la faux et laissez le porte-doigts trainer par terre ;
- 5^o Taraudez le *Range soie* au sabot extérieur ; placez le glissoire sur la dernière dent et vissez fortement la noix ;
- 6^o Placez de la mèche dans les coupes à l'huile et servez-vous d'huile de première qualité ou de lard. *Ne vous servez pas d'huile qui peut devenir gommeuse ; soyez certain que chaque partie est bien huilée, (tenez les toutes dans cet état) et vous êtes prêt à faucher.*

Manière de Faucher.

- 1^o En fauchant menez vos chevaux droit et modérément ;
- 2^o Pour faire un ouvrage propre, sortez dans les coins avant de commencer un nouvel andain ; ne commencez jamais un nouvel andain sans débarrasser les dents de la scie ;
- 3^o Pour éviter tout obstacle qui pourrait embarrasser le couteau, prenez le levier de la main droite et enlevez-le à la hauteur voulue ;
- 4^o Pour affiler les couteaux, repassez-les sur une meule ordinaire, conservant le côté le plus long à sa longueur ordinaire sans s'occuper de l'autre côté. On peut repasser la scie sans la sortir du porte-scie. Après avoir affilé les couteaux, essuyez-les soigneusement ;
- 5^o Les marbres doivent être huilés avec de bonne huile. Le bras et les marbres du porte-scie doivent être huilés souvent. La grande roue demande aussi cette attention. On trouvera un trou pour l'huile du côté intérieur de la roue. Si votre Machine force les chevaux, soyez certain qu'elle doit être huilée ou que vos couteaux ont besoin d'être affilés ;
- 6^o Pour éviter de briser quelque chose, voyez à ce que les noix à bottes soient bien vissées ;
- 7^o Si les doigts du porte-scie se trouvaient courbés en avant, il faudrait les redresser avec un marteau ;
- 8^o Faites attention que les couteaux soient bien serrés sur la lame tout près de la faux, attendu qu'avec ce moyen la Machine fonctionne mieux ;
- 9^o La hauteur de la scie est ajustée sur les deux sabots (intérieur et extérieur.) Le curseur d'acier sur le sabot extérieur peut-être placé