30. Depuis la Pointe des Monts jusqu'à Mingan, 150 milles, à \$300 par mille. Dans ce parcours il y aura un câble à la Rivière Moisie, de \(\frac{3}{4}\) de mille de long, devant coûter \$800; ou comme dans le cas ci-dessus il faudra s'enfoncer dans l'intérieur à une profondeur suffisante pour s'exempter de poser ce câble.

Pour relier cette ligne avec l'Ile d'Anticosti :-

40. Depuis Mingan sur la rive nord à la Pointe Nord de l'île d'Anticosti, un câble sous-marin, long de 24 milles, à \$1,500 par mille.

50. Depuis la Pointe Nord par la Pointe Ouest et Sud-Ouest jusqu'au Cap Est, 150 milles, à \$300 par mille.

Ci-suit une récapitulation:

<ol> <li>75 milles depuis Murray Bay jusqu'aux Petits Escoumins, à \$110 parimille</li></ol>	39,000 00 4,200 00 45,000 00 800 00 36,000 00
	\$180,250 00 ==================================
Pour faire connexion avec les îles de la Madeleine, il sera	nécessaire d'avoir :
Depuis le cap St. Laurent, au Cap-Breton, jusqu'au cap Est des îles de la Madeleine, un câble sous- marin long de 48 milles, à \$1,500 par mille  Depuis le cap Est jusqu'aux Rochers aux Oiseaux, un câble sous-marin, long de 17 milles, à \$1,500 par	\$72,000 00
mille	25,000 00
Depuis le cap Est jusqu'à l'île Amherst, ligne par terre, longue de 38 milles, à \$180 par mille	6,840 00
	\$103,840 00
Coût total de la ligne de la rive nord, y compris le	
câble depuis Mingan jusqu'à la pointe Nord et la ligne sur l'île d'Anticosti	180,250 00
Et la ligne faisant connexion avec les îles de la Ma- deleine	103,840 00
	\$284,090 00
	·····

Si l'on veut construire une ligne et l'entretenir par la voie de la rive nord il faudra que le gouvernement ouvre un chemin depuis les Petits Escoumins jusqu'à Mingan, ainsi que le long de la côte d'Anticosti, depuis la pointe Nord, en passant par la pointe Ouest et Sud-Ouest, jusqu'au cap Est, distance de 430 milles, en y construisant tous les ponts dont il y aura besoin. Il faudra ériger des maisonnettes pour les hommes employés aux travaux de réparations, à tous les 18 milles environ, dans les endroits dépourvus d'établissements. Les évaluations sont sur le pied de 50 poteaux par mille dans les parties du pays qui ne sont pas établies et qui se trouvent exposées. Les poteaux devront avoir 18 pieds en longueur, et être enfoncés de 5 pieds dans la terre et de trois pieds dans le roc. Ils devront de plus mesurer 6 pouces au petit bout. Le fil devra être de la marque No. 9 extra B.B.