

Faulx complète 4 pieds.....	5 00
8. Section	20
9. Ressort du sabot interne.....	1 00
10. do do extérieur.....	60
11. Siège	1 75
12. Ressort de siège.....	1 75
13. Support du ressort.....	30
14. Clef du ressort.....	5
15. Glissoire de l'engrenage.....	60
16. Support de la glissoire.....	20
17. Support de la barre.....	1 75
18. Chaîne pour soulever.....	50
19. Ressort de l'engrenage.....	30
20. Couvercle pour boîte à l'huile.....	5
21. Rondelle de l'essieu.....	10
22. Cheville de la rondelle.....	5
23. Ressort du cliquet droit.....	5
24. do do gauche.....	5
25. Garde du doigt.....	10.
26. Coin pour le ressort du siège.....	20
27. Tige de traction.....	40
Barre avec doigts et sabot, complète.....	30 00
Arbre à manivelle.....	2 25
Do do complet avec engrenage.....	5 00
Do de derrière.....	2 25
Charnière complète.....	1 00
Rivets par lb.....	40
Tige pour tenir le couvercle.....	20
Rondelle sur le timon.....	5
Rondelle sur la cheville de la manivelle.....	10
Vis du faux sabot.....	10
Boulons pour sabot interne.....	15
Boulons pour sabot extérieur.....	10
Boulons de la garde.....	8
Boulons pour le couvercle de l'arbre de la manivelle	12
Boulon supportant le cliquet.....	25
Boulon pour la perche.....	20
Ferrures do	25
Cheville de la roue principale.....	12
Perche.....	3 00
Joug.....	1 50
Ajusteur	1 25
Baccus.....	75
Range foin.....	1 50
Levier pour soulever la faulx.....	30
Timons.....	7 00
Wrench.....	1 00
Ciseau à froid.....	15
Perceur.....	15
Huileur.....	25
Cheville de la tige de traction.....	12
Tête de faulx complète.....	50