

2.1.6.2 MD - Créer un nouveau répertoire

Commande: MD

Syntaxe: MD [I:][chemin]

But: Créer un nouveau sous-répertoire sur l'unité de lecture spécifié.

Type: *Interne*

Exemples:

MD \DBASE

créé un nouveau sous-répertoire sous le répertoire de base, avec le nom DBASE.

MD \DBASE\MAILIST

créé un nouveau sous-répertoire sous \DBASE, avec le nom MAILIST.

Si le répertoire courant est \DBASE, l'exemple suivant:

MD PROJTRAK

créé un sous-répertoire sous \DBASE nommé PROJTRAK. Noter l'absence du caractère « \ », qui fait que DOS part du répertoire courant, et non du répertoire de base.

The logo for 'EXPRESS' features the word in a bold, italicized, sans-serif font. To the left of the text are three horizontal lines of varying lengths, stacked vertically, resembling a stylized 'E' or a signal indicator.

Noms de répertoires

- Les noms de répertoires sont soumis aux mêmes règles que les noms de fichiers (abcdefgh.abc), avec les mêmes caractères permis et interdits.

En règle générale, on préférera des noms courts, pour faciliter l'entrée des chemins.

Il est également suggéré de ne pas donner d'extension aux noms de répertoire, pour mieux les distinguer des noms de fichiers.

Noter de plus que deux répertoires au même niveau du même chemin ne sauraient porter le même nom.

2.1.6.3 RD - Supprimer un répertoire

Commande: RD

Syntaxe: RD [I:][chemin]

But: Supprime (efface) un répertoire de l'unité de lecture spécifié.

Type: *Interne*