

Opinion de la "Revue."

Nous convenons que les prix payés pour les suillies des reproducteurs primés ne sont pas assez élevés. Mais pour protéger tous les intérêts, peut-être vaudrait-il mieux adopter un terme moyen, en doublant le prix des suillies.

ATTELAGES.

CETTE saison est celle où les attelages ont ordinairement le moins d'occupation; cependant leur entretien est si coûteux qu'un bon économe ne doit jamais les laisser oisifs. L'homme qui tient une comptabilité régulière et qui a l'habitude d'écrire, chaque

soir, le nombre d'heures du travail de ses chevaux et l'emploi de ce travail, sentira bien vite tout ce qu'il lui en coûte pour chaque heure d'oisiveté de ses attelages. La conduite des fumiers et du bois, etc., est à peu près la seule occupation relative à la culture des terres qu'on puisse leur donner dans ce mois.

La machine à battre offre un moyen d'employer utilement les attelages dans des temps où il serait impossible de leur procurer un autre travail, et ce n'est pas là un des moindres avantages de l'adoption de cette machine dans les grandes exploitations.

TRAVAUX DE LA FERME.

FABRICATION DE LA POTASSE.

N correspondant du canton de McNider, comté de Rimouski, nous demande de lui indiquer le procédé à suivre dans la confection de la potasse dans un nouvel établissement.

Cette industrie profitable qui doit accompagner tout nouvel établissement bien administré mérite d'être exploitée, car elle sera toujours d'un grand secours aux colons qui commencent des défrichements avec peu de moyens.

Pour bien réussir il faut être soigneux et propre dès le commencement, même dans la préparation de la cendre.

Nous conduirons notre correspondant dans la forêt afin de ne rien omettre. Sarclez le terrain que vous vous proposez de défricher en coupant aussi près de terre que possible toutes les tiges et les jeunes arbres qui n'auront pas plus de six à huit pouces de diamètre. Ayez le soin de ramasser tous les débris en tas après avoir coupé les plus grands en longueur de douze pieds. On doit piler les branches de manière à ce qu'elles se tassent les unes contre les autres, ainsi, il faudra toujours mettre le rond, la courbe ou le dos des branches en l'air afin que le tout se masse pour mieux brûler quand on y mettra le feu.

Lorsque la terre aura été sarclée on abattra le gros bois pour le débiter en longueur de 12 pieds après avoir enlevé les branches qui seront tassées sur les piles déjà faites, autant que possible: Toutes les bûches doivent être coupées de même longueur. Nous n'avons pas besoin de parler du tassage du gros bois; tous les Canadiens l'entendent parfaitement. La

soulevée recommandation que nous ayons à faire, c'est de faire des tas très haut et serrés et de les bien couvrir en y jetant tous les bouts de bois, branches, copeaux qui tombent sous la main. Cela facilite l'activité du feu. Pour obtenir de la cendre il faut que le tout brûle promptement par un beau temps afin que la cendre ne soit pas emportée par le vent, ni endommagée par la pluie. On doit, pour cela, veiller les tas, les attiser lorsqu'on y a mis le feu et qu'ils sont à moitié brûlés pour que la fabrication de la cendre se fasse sans perte.

Aussitôt que la cendre est refroidie ou qu'elle ne contient plus de feu on s'empresse de l'enlever pour la mettre à l'abri du mauvais temps sous un appentis tout brut. Un carré de bois rond ponté en bois fendu et couvert en écorce ou en planche jettées à volonté si l'on en a à sa disposition. La cendre ne doit jamais être mise en tas sur le sol si elle doit y rester quelque temps car le fond du tas se détériora en absorbant trop d'humidité.

On peut faire du sel de potasse qui sera fabriqué en perlasse ou faire de la potasse de suite avec la cendre. Ce sont deux procédés bien différents et qu'il est bon de noter. Pour le sel de potasse il faut moins de précaution. La cendre qui contiendrait de la terre n'empêcherait pas le sel d'être converti en perlasse car toutes les saletés qu'il contiendra seront détruites par l'action du feu en le passant au four pour en faire de la perlasse. Cela n'empêche pas que l'on doive éviter de faire du sel trop sale.

Pour faire de la potasse il faut plus de soin en receillant la cendre. On ne doit pas enlever de terre en la ramassant. Une