



COMMENT FAIRE DE JOLIS SIÈGES DE CHAISES

PLUSIEURS lecteurs nous demandent s'il leur est possible de réparer eux-mêmes à nouveau une chaise lorsque le siège primitif a été enfoncé, soit à la suite d'un accident, soit après un long usage.

A la campagne, nous écrit l'un d'eux, on n'a pas de chaisier à sa disposition et les rempailleurs, qui passent dans le pays avec leur roulotte, ne font pas le cannage.

Rien n'est plus facile que de "canner" une chaise, c'est-à-dire de fabriquer un de ces sièges tressés en rotin qui sont aussi élégants que solides.

Il ne faut que de la méthode et de la régularité dans le travail... et aussi les matériaux nécessaires, c'est-à-dire le rotin que l'on peut se procurer dans le commerce.

Il faut demander des rotins filés; c'est sous ce nom que cette matière est connue dans le commerce. On vous le vendra tout préparé au prix de 50 à 60 cents la livre, peut-être moins.

On fait tremper ce rotin dans l'eau froide au moins pendant 24 heures avant d'essayer de l'employer.

Pour préparer la chaise, il faut faire disparaître entièrement l'ancien cannage que l'on coupe avec un couteau.

Ce travail terminé, on verra dans les trous du siège des petits brins de cannage

que maintiennent des petites chevilles de bois. Il faut avec un poinçon, chasser ces chevilles. Les trous doivent être absolument libres, sans qu'il reste trace de l'ancien cannage; en résumé, le bois du siège doit être aussi net que s'il sortait de chez l'ébéniste.

Lorsque le nouveau cannage sera terminé, on aura à le cheviller à nouveau; en attendant, pour maintenir les brins de canne en place pendant son travail, on emploiera des petits éclats de bois quelconque que l'on enlèvera à la fin pour les remplacer par les nouvelles chevilles. Pour commencer, prenez deux brins de rotin filé, en choisissant les moins larges.

A ce sujet, il est bon de trier par avance ces rotins en fins et en gros et pour n'avoir pas de recherche à faire au cours du travail, on peut, après le tri fait, faire tremper les deux sortes dans deux seaux ou deux baquets, si l'on a plusieurs chaises à réparer. On compte une livre de rotins filés pour deux chaises, en moyenne.

Nouez ensemble les deux premiers bouts de rotin et placez-les comme le montre la figure 1, en les maintenant à leur place au moyen de chevilles temporaires.

Le siège étant garni dans ce premier sens, comme le montre la figure 2, recommencez l'autre opération en croix (fig. 3)