

Voici la configuration minimale des nouveaux ordinateurs de base à installer sur le réseau SIGNET :

- 486DX2/66MHz
- mémoire cache de 256 Ko
- mémoire vive ('RAM') de 16 Mo
- lecteur de disquette de 1.44"
- disque dur de 300 Mo
- 1 port parallèle et 2 ports série
- souris Microsoft série ou parallèle
- carte vidéo SVGA avec 2 Mo de RAM
- moniteur couleur 15" à faible émission MPR-2
- CD-ROM interne quadruple vitesse (facultatif)

b) Bloc-notes

- 486DX2/66MHz
- mémoire vive ('RAM') de 16 Mo
- lecteur de disquette 1.44"
- disque dur de 300 Mo
- 1 port parallèle et 2 ports série, ou 1 port parallèle et 1 port série avec port de souris intégré
- souris Microsoft (série ou parallèle)
- carte vidéo SVGA avec 2 Mo de RAM
- batterie facultative
- dispositifs standards d'économie d'énergie
- sélection de la tension

6) CD-ROM

- NEC MultiSpin 4X I (interne), modèle 501, avec carte d'interface SCSI NEC
- NEC MultiSpin 4XE (externe), modèle 601, avec carte d'interface SCSI NEC
- Toshiba 3501 B (interne) avec carte SCSI CF Cdaptec 1540
- Toshiba 3510 E1 (externe) avec carte SCSI CF Cdaptec 1540
- Mitsumi (IDE)

7) Scanner

- Hewlett Packard ScanJetIcs, scanner couleur fourni avec un logiciel de numérisation de graphiques.
- On recommande Omnipage 5.0 pour Windows pour la numérisation de textes.

8) Logiciels

Les clients peuvent accéder sans frais aux logiciels suivants à partir du réseau ou de chaque poste de travail. Ces logiciels sont supportés par le MAECI (licence ministérielle) :

- Dos 6.2
- Keaterm 2.2
- Quattro Pro 1.0
- Windows 3.1
- WordPerfect 5.2