

2719 Lake City Way
Burnaby, British Columbia V5A 2Z6
Tel: (604) 420-6543

The H.E.R.O. airless paint-sprayer diaphragm design has been well proven in more than 16 years of use by painting contractors and rental stores.

Rugged and reliable, H.E.R.O. paint pumps are manufactured with stainless steel and not the aluminum alloys found in other diaphragm paint sprayers. This provides exceptional abrasion resistance.

Common-sense engineering makes maintenance easy. Only a 10 per cent crescent wrench and a standard hex key are required for normal servicing. A video tape of service procedures is available for all models of H.E.R.O. paint sprayers.

H.E.R.O. manufactures seven models of paint sprayers, with pumping capacities from 3 to 20 L/min. (1¼ to 4¼ U.S. gal./min.).

There is a choice of both self-priming, gravity-feed material intake or direct-from-the-container, siphon-feed, material intake. All models — either gasoline or electric-motor driven — are portable.

Specifications

- *Pumping capacity* — 3 to 20 L/min. (1¼ to 4¼ U.S. gal./min.)
- *Number of spray guns* — one to eight
- *Pressure range* — adjustable 100 to 20 400 kPa (0 to 3000 lb./sq. in.)
- *Material intake style* — siphon; gravity
- *Drive* — 1 hp electric, 7 hp gasoline

Le diaphragme du vaporisateur de peinture H.E.R.O. conçu pour assurer le vide a été mis à l'épreuve par les entreprises de peinture et les centres de location d'outils pendant plus de 16 ans.

Résistantes et fiables, les pompes de peinture de marque H.E.R.O. incorporent dans leur fabrication de l'acier inoxydable assurant ainsi une résistance exceptionnelle aux abrasions; aucun alliage d'aluminium, comme on en trouve dans d'autres vaporisateurs de peinture à diaphragme, n'est utilisé.

Leur conception raisonnée rend l'entretien facile. On n'a besoin que d'une clé en forme de croissant 10 p. 100 et d'une clé hexagonale ordinaire pour l'entretien normal. On peut se procurer une bande magnétoscopique expliquant les mesures d'entretien pour tous les modèles de vaporisateurs.

H.E.R.O. fabrique sept modèles de vaporisateurs de peinture avec capacité de pompage variant de 3 à 20 litres à la minute. On peut choisir entre deux modes d'admission de peinture, soit par gravité auto-amorcé, soit directement du récipient, à l'aide d'un siphon. Tous les modèles sont portatifs et fonctionnent à l'essence ou à l'électricité.

Spécifications

- *capacité de pompage* — 3 à 20 litres à la minute
- *nombre de pistolets* — 1 à 8
- *variations de pression* — réglable 100 à 20 400 kPa
- *mode d'admission* — siphon; gravité
- *moteur* — 1 HP électrique, 7 HP essence

