

Poulaillers et enclos.

Les circonstances particulières à chaque cas doivent décider de la forme à donner au poulailler, de ses dimensions, et du nombre de poules à y loger. Toute idée d'élégance doit disparaître si elle est incompatible avec le confort et le bien-être des oiseaux et toute forte dépense est absolument inutile. Si le futur éleveur n'est pas assez capable pour construire lui-même le poulailler, un menuisier fera cet ouvrage plus vite et mieux. Si le poulailler, et l'enclos doivent être placés le long de l'habitation du propriétaire, ou d'une haie de jardin, il ne faudrait que peu de bois pour monter un juchoir de six pieds carrés, qui, avec un enclos de huit yards (7 mètres 31 c.) de longueur sur deux yards (1 mètre 82 c.) de largeur, entouré de treillis galvanisé, fixé à des montants verticaux en bois, constituera suffisamment de place pour sept ou huit grandes poules telles que des Brahma ou bien pour dix moins grandes.

Les conditions à observer dans la construction d'un poulailler consistent à y assurer la chaleur avec une bonne ventilation, la préservation de l'humidité, et accès facile afin d'y rendre possible une propreté parfaite. Il est également désirable que le juchoir soit éclairé, ce qui peut se faire en pratiquant une fenêtre au midi, ou bien en introduisant dans la boiserie des carreaux de verre solide. Si la toiture le permet, il devra s'y trouver deux ou trois de ces derniers, disposés de façon à recevoir les premiers rayons du soleil.

Nous écrivons ici pour l'enseignement de l'éleveur de volailles en petit. Les grands exploiters trouveraient tant d'économie que d'ornement, dans l'emploi de nos Poulaillers et installations, dont sur demande, nous enverrons franco, avec plaisir, un catalogue illustré.

Les planches que l'on emploiera ne devront pas mesurer moins de trois quarts de pouce, et il est préférable de les couvrir au moyen de feutre asphalté, bien goudronné, sur lequel on aura répandu du sable, pendant que le goudron était encore à l'état mou. Si l'on regarde au prix du feutre, le meilleur moyen sera d'y substituer des feuilles de papier gris solide sur