

Cette machine est toute nouvelle et est construite expressément pour un seul cheval. La plupart des fabricants ont fait des machines à un seul cheval, mais leur traction était si difficile, que dans un grand nombre de cas on a été obligé de les adapter à deux chevaux. Il est évident qu'il y avait des défauts de construction. Nous croyons avoir corrigé toutes ces erreurs dans notre "machine à un seul cheval dans la force du mot." Sa traction n'est que de 125 lbs et son poids de 415 lbs.

Nous avons toujours en mains les différents morceaux que nous pouvons vendre séparément aux prix ci-dessous. En ordonnant ces morceaux, donnez le numéro et dites si c'est pour une machine à un ou deux chevaux.

A. Principal roue motrice.....	\$8 00
B. Cliquet de gauche (boîte couvercle).....	1 10
C. Cliquet de gauche (boîte).....	1 10
D. Cliquet.....	12
E. Cliquet de droite (boîte couvercle).....	1 10
F. Cliquet de gauche (boîte).....	1 10
G. Cliquet.....	12
Cliquet boîte complète.....	2 60
Clief pour boîte cliquet.....	5
H. Train.....	15 00
I. Couvercle du train.....	2 25
J. Couvercle de l'arbre de la manivelle.....	1 50
K. Rope d'air.....	1 50
Roue d'air avec cheville.....	2 00
L. Garde de la manivelle.....	1 00
M. Charnière.....	3 25
N. Sabot interne.....	3 25
Sabot interne complet.....	5 00
O. Support de la tête de la faux.....	30
P. Doigt de la garde.....	50
Q. Sabot extérieur.....	2 00
Sabot extérieur complet.....	2 75
R. Range foin.....	70
S. Bouton extérieur de la faux.....	12
T. Support du Rochet.....	1 25
U. Rochet du levier.....	1 00
V. Support à douille.....	40
W. Tige de connection.....	3 00
X. Tête de faux.....	80
Y. Bouton interne de la faux.....	12
Z. Boîte à outils.....	1 50
No. 1. Roue d'Aiguillon.....	1 75
2. Pignon do.....	75
3. Roue do.....	1 75
4. Roue d'angle.....	2 25
5. Pignon conique.....	70
6. Barre des doigts 3½ pieds.....	6 00
do do 4 pieds.....	6 50
7. Faux complète 3½ pieds.....	4 50