

1	do	pièces de fondations pour la digue inclinée, etc., 12x12.....	pièces au.	4,118-15	0 17	1,220 39
2	Reyssément à l'extrémité sup. des saisons, madriers d'épingle rouge de 4 pouces.....	pièces de sup.	25,925-17	0 20	5,985 03	
3	Coronnement de la digue, épingle rouge 10 pouces d'épaisseur.....	pièces de sup.	274 57	0 10	27 46	
4	Forage des trous dans le roc pour boulons.....	pièces lin.	14,243-00	0 22	3,133 46	
5	Boulons barbelés en fer forgé dans les travaux.....	lbs.	4,243-23	1 50	6,364 84	
6			59,895-80	0 14	8,385 41	
7	Remplage de pierre dans les saisons et dans la digue.....	verges cubes.	2,473-79	0 55	1,360 58	
8	Gravier au-dessus de la digue.....	do	29 63	0 50	14 81	
GLISSOIRE.						
1	Bois de pin dans la façade des piliers latéraux.....	pièces cubes.	58,104-00	0 20	11,620 80	
2	do dans les traverses des piliers latéraux, plats, 10 pds. d'épaisseur.....	pièces linéaires.	50,631-00	0 15	7,594 65	
3	Bois de chêne dans les étais verticaux.....	pièces cubes.	190 05	1 00	190 05	
4	Coronnement des brise-glace, bois d'épingle rouge, 10 pouces d'épaisseur.....	pièces de sup.	1,272-00	0 25	318 00	
5	Boulons barbelés, à vis, etc., en fer forgé.....	lbs.	34,348 77	0 15	5,182 32	
6	Forage des trous dans le roc pour les boulons, etc.....	pièces linéaires.	209 70	1 50	313 80	
7	Remplage de pierre dans les piliers de la glissoire.....	pièces cubes.	13,491-33	0 55	7,420 29	
8	Détail d'une partie de la vieille glissoire à l'emplacement de la digue.....	do	139 83	0 50	59 51	
BARRAGE À CLARE-VOIE.						
1	Bois dans les saisons.....	pièces linéaires.	19,852-94	0 40	7,941 18	
2	do dans les pièces de fondation transversales et du pied, posées.....	pièces cubes.	4,475-59	0 50	2,238 29	
3	do sur l'emplacement de la chambre d'écluse.....	do	5,810-00	0 40	2,244 00	
4	Remplage de pierre dans les saisons.....	verges cubes.	2,497-56	0 55	1,373 66	
5	Forage des trous dans le roc pour les boulons.....	pièces linéaires.	658-75	1 50	1,054 00	
6	Forage des trous dans les boulons barbelés.....	lbs.	23,767-34	0 15	3,563 10	
7	Fossés d'époussement.....	somme ronde.		8,000 00	4,500 00	
CANAL ET ÉCLUSES.						
1	Déblais dans les chambres d'emprunt, 45,601, dans le canal, 72-46.....	verges cubes.	45,673-93	0 40	18,269 57	
2	Excavation du roc dans le canal, y compris les cailloux.....	do	11,637 00	1 25	14,571 25	
3	do sur l'emplacement de l'écluse, y compris les aiguilles, l'arasement, etc.....	do	2,334-38	1 75	4,085 17	
4	Cailloux dans le chemin de la chambre d'écluse.....	do	100 00	1 75	175 00	
5	Mur de soutènement et à l'extrémité supérieure de l'écluse, en blocaille, en mortier et ciment hydraulique.....	do				
6	Bois dans les saisons au pied de la levee.....	pièces linéaires.	4,976-88	7 00	34,838 16	
7	do dans le plancher des écluses, etc.....	pièces cubes.	49,730-16	0 17	8,454 13	
8	do dans le fond des écluses.....	do	4,500 78	0 45	2,025 34	
9	Madriers en pin dans les fonds des écluses.....	pièces cubes.	4,437 68	0 45	2,001 46	
10	Bois en chêne dans le plancher des écluses, etc.....	pièces cubes.	26,258-54	25 00	656 46	
11	Fer forgé en boulons barbelés dans les saisons.....	lbs.	805-19	1 50	1,343 23	
12	do dans le plancher des écluses, boulons barbelés à vis, etc.....	do	15,636-89	0 14	2,189 14	
13	Servants de cercle en fer, en place.....	do	14,350 00	0 16	2,299 00	
14	Remplage de pierre dans les saisons.....	do	12,462-00	0 07	871 64	
15	Massif de pierre dans les écluses, boulons barbelés à vis, etc.....	verges cubes.	6,282-13	0 50	3,141 07	
16	Massif arrière des murs des écluses et de soutènement.....	do	3,263-85	0 70	2,284 70	
17	Ciment dans les fondations.....	do	78 04	4 00	312 16	
18	Massif des murs d'écluses et de soutènement.....	do	2,602-50	5 50	24,721 70	
				25,000 00	135,739 18	

26,491 98

32,709 82

22,916 23

135,739 18