

Tableau 20

Estimation de l'espace mural intérieur des nouvelles constructions (millions de mètres carrés)

Année	Édifices commerciaux		Édifices résidentiels		Total
	Planchers	Murs	Planchers	Murs	
1982	88	176	108	270	446
1983	90	180	99	248	428
1984	96	192	100	250	442
1985	96	192	103	258	450
1986	97	194	111	278	472
1987	105	210	133	333	543
1988	121	242	135	338	580
1989	118	236	131	328	564

Source : KF International.

On peut, à partir du volume total de papier peint produit au Japon, faire une estimation du papier peint utilisé dans ce pays, y compris le papier, le tissu et les autres matériaux synthétiques, et se baser

sur ces chiffres pour évaluer l'emploi de chaque type de matériaux utilisés dans les revêtements muraux (voir le tableau 21).

Tableau 21

Estimation de la production de revêtements muraux par matériau (millions de mètres carrés)

Année	Papier peint	Panneaux muraux	Non finis	Total
1982	291	5	150	446
1983	304	4	120	428
1984	329	4	109	442
1985	365	5	80	450
1986	407	5	60	472
1987	472	5	66	543
1988	510	6	64	580
1989	564	6	62	496

Source : KF International.

En se fondant sur ces données hypothétiques, on estime que la demande de panneaux de bois est passée de 4 millions de mètres carrés en 1984 à 6 millions de mètres carrés à l'heure actuelle.

L'utilisation de panneaux de bois pour revêtir les murs n'est pas une pratique courante au Japon. En outre, les décorateurs d'intérieur ont de la difficulté à réaliser des agencements, car même les panneaux de bois de couleur claire ont tendance à prédominer dans une pièce.

Au Japon, les panneaux muraux intérieurs les plus couramment utilisés sont du type *koshibita*.

La demande pour des panneaux muraux vient principalement des restaurants et des boutiques, ainsi que

des maisons de style occidental où l'on trouve un coin-détente ou un bureau, pièces qui sont pratiquement inexistantes dans les maisons de style japonais.

Les panneaux muraux sont également très en demande pour les salles de conférences, les bureaux de dirigeants et les salles d'attente.

Tendances de l'offre

Bien qu'on ne possède pas de statistiques précises permettant d'estimer la production ou la part de marché par matériaux utilisés, il est généralement admis que les principaux matériaux employés pour les panneaux de bois intérieurs sont le contreplaqué et le placage en panneaux de particules.