

A vertical conversion scale for lightning. The left side is labeled 'Meters' and ranges from 0 to 100 in increments of 10. The right side is labeled 'Feet' and ranges from 0 to 300 in increments of 10. The scale is used to convert between the two units.

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GR
ZONE 9

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

THE FOLLOWING GRID REFERENCE IS A SIMPLE ILLU
AND DOES NOT REFER TO A POINT ON THE MAP

REFERENCE POINT	CHURCH (as above)
LASTING: Read number on grid line immediately to left of point	97
Estimate tenths of a square from this line eastward to point	97.5
NORTHING: Read number on grid line immediately below point	98
Estimate tenths of a square from this line northward to point	98.4
	98.4

EXAMPLE MILITARY GRID REFERENCE 9795984
Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)

SUPERSEDED EDITION

93 M/1
EDITION

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie saurait gré au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIVOQUANCE DES COUBRES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1929
Projection polconique

Rédigé en 1956 par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DES TERRES, FORÊTS ET RESSOURCES HYDRAULIQUES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, d'après des photographies aériennes prises en 1953, 1962. Levés sur le terrain en 1962. Vérification des données 1962. Étudié par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES.

Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes
ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa