

Plancher: Deux rangs de planches communes, d'un pouce, avec papier goudronné ou papier à construire quelconque entre.

Observations importantes

Le dessus des nids peut être fait "en pente", et ce, afin que les poules n'y montent pas et surtout ne s'y tiennent pas.

Il est préférable cependant de tirer parti de cet espace, entre le dessus des nids et le plafond. Voici comment. On met aux nids une couverture, un dessus horizontal. On a donc là une tablette. Pour empêcher la volaille d'y monter, on cloue tout autour de la tablette des tringles espacées de quelques pouces, et on y ménage une porte pour y entrer ou en sortir les objets, seaux, sacs, etc., que l'on désire mettre là. On peut aussi utiliser cet espace pour renfermer les poules qui demandent à hiberner, ainsi que je l'ai dit dans la description du poulailler pour 200 poules.

Grâce à cet arrangement on a dans le poulailler le même nombre de pieds cubes d'air; plus une espèce d'armoire pour les menus ustensiles ou même les victuailles et les poules couveuses.

La façade, c'est-à-dire le côté le plus élevé, le plus haut, regarde le Sud. Si pour une raison ou pour une autre on ne peut lui faire faire exactement face au Sud, il vaut mieux le tourner un peu du côté de l'Ouest; et ce, afin qu'il puisse bénéficier, en hiver, de tout le soleil possible. Et ceci est d'importance capitale.

Il est bon de s'arranger de manière à ce que la porte, lorsqu'on la tient ouverte, puisse faire angle droit avec le bâtiment, ce qui lui permet d'agir comme brise-vent, chose très désirable quand le vent souffle du Nord.

Si l'on dispose de deux troupeaux, il est possible d'aménager l'intérieur de manière à placer la chambre de nuit au milieu du poulailler, en l'adossant au mur nord; la chambre ou tablette, est alors séparée par une cloison.

La forme carrée a été choisie, attendu qu'elle est