

l'appareil de fauchage est le mieux adapté au fonctionnement de la machine.

La traction DE LA BUCKEYE est plus légère que celle nécessaire pour le LABOURAGE ORDINAIRE, ne dépassant pas cent cinquante à deux cent cinquante livres, ainsi que cela est parfaitement démontré par de nombreuses épreuves d' dynamomètre.

Nous ne saurions trop attirer l'attention des cultivateurs sur l'importance pour eux d'acheter une machine fabriquée là où il leur sera facile de se procurer promptement les morceaux que la vivacité des chevaux ou le manque de vigilance de l'opérateur pourront occasionner à se briser.

Afin de faciliter les commandes de ces morceaux, nous donnons sur une autre page, une gravure représentant les différentes parties de la machine, avec chacune leur numéro, et une liste des prix auxquels l'on pourra se les procurer.

En ordonnant ces morceaux, l'on aura soin de mentionner si c'est pour le côté droit ou le côté gauche, aussi de mentionner clairement le numéro.

Commandes Immédiates.

Nous recommandons instamment aux cultivateurs de nous transmettre, de bonne heure dans la saison, leurs ordres, s'ils désirent se procurer une BUCKEYE. La saison de la moisson est si courte, qu'il surviendra nécessairement des délais dans l'expédition des machines en raison des ordres qui nous arrivera en grand nombre à cette époque. Ceux qui en recevant notre circulaire seraient disposés d'en acheter une, feront bien de nous envoyer leur ordre immédiatement en mentionnant l'époque de la livraison. Leurs noms seront enregistrés de suite et les commandes seront exécutées dans le même ordre. Ce système nous est suggéré par le grand nombre de demandes que nous avons déjà en mains.

Liste des prix des parties extra de la Faucheuse perfectionnée No 2.

101 Bloc de l'arrière sans couvert.....	\$3.50
102 Couvert du bloc de l'arrière pour l'essieu de la manivelle.....	75
103 Bloc du travers sans couvert.....	2.00
104 Bloc du travers pour petit essieu.....	75
105 Bloc de l'avant sans couvert.....	3.00
106 Couvert du bloc de l'avant.....	75
107 Roue d'angle.....	3.00
108 Pignon conique.....	50
109 Roue d'aiguillon.....	1.25
110 Pignon d'aiguillon.....	75
111 Garde du pignon conique.....	25
112 Garde du pignon d'aiguillon.....	75
113 Principale roue motrice.....	5.00